

XS1 «ППК»

XS2

Цепь	Конт.	Конт.	Цепь
+5V	1	1	+5V
RES	2	2	RES
Vcc	4	4	Vcc
CS	5	5	CS
SCK	6	6	SCK
SI	7	7	SI
SO	8	8	SO
RES_C	9	9	RES_C
RD/BY	10	10	RD/BY
PROG	13	13	PROG
E1	14	14	E1
E1	15	15	E1
RED	16	16	RED
GREEN	17	17	GREEN
SCL	18	18	SCL
SDA	19	19	SDA
GND	20	20	GND
E2	24	24	E2
E2	25	25	E2

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
XS1	Розетка DI-25F (для наковки на плоский кабель)	1	
XS2	Розетка IDC-26F	1	

Монтаж вести плоским кабелем FRS-25-76. Длина кабеля – 130 мм.

					НПЦ4.861.014 ЭЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель ППК Схема электрическая принципиальная	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.		Дорожничка				А			
Пров.		Захаров							
Нач. отд.		Рябченко					Лист	Листов 1	
Н. контр.									
Утв.		Вершков							
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата	